

KF708



VSM ALUMINIUMOXID




Kornart	Aluminiumoxid
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Rot-braun
Trägermaterial	Vulkanfaser
Produktionsbreite	1.470 mm

Werkstoffe




Merkmale



Universelle Aluminiumoxid-Fiberscheibe mit großem Körnungsspektrum. Ideal für den Werkstatt-Einsatz mit unterschiedlichen Werkstoffen von Edelstahl bis hin zu Holz. Die verwendete Spezialbindung für handgeführte Maschinen erhöht die Standzeit signifikant.

Körnungen:¹⁾



Vorteile

- > Lange Standzeit
- > Universell einsetzbar
- > Leistungsfähiges Schleifmittel
- > Spezialbindung für handgeführte Maschinen
- > Formbeständiger Träger
- > Optimale Anpassungsfähigkeit

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
 Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
 T +49 511 3526 478 · F +49 511 3521 315
 vertrieb@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.