

KK711T



Made in Germany

VSM ALUMINIUMOXID



Kornart	Aluminiumoxid
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Rot-braun
Trägermaterial	T-Baumwolle
Flexibilität	Semi-robust
Produktionsbreite	1.480 mm (P50–P180) 1.450 mm (P220–P500)

Werkstoffe



Unlegierter Stahl
Edelstahl



NE-Metalle

Merkmale



Niedriger bis mittl. Andruck
Streudichte geschlossen

Universell einsetzbares Aluminiumoxid-Schleifband auf semi-robusten Baumwollträger. Ideal für die Egalisierung von Schweißnähten in Chemie- oder Lebensmittel-tanks geeignet. Die gute Anpassungsfähigkeit an das Werkstück ermöglicht zudem optimale Resultate bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck.

Körnungen:¹⁾



Vorteile

- > Lange Standzeit
- > Leistungsfähiges Schleifmittel
- > Anpassungsfähig

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG

Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany

T +49 511 3526 478 · F +49 511 3521 315

vertrieb@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.