


KK752X




VSM ALUMINIUMOXID



Kornart	Aluminiumoxid
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Rot-braun
Trägermaterial	X-Polycotton (P24-P120) X-Baumw. (P150-P400)
Flexibilität	Robust
Produktionsbreite	1.480 mm (P24-P120) 1.450 mm (P150-P400)

Werkstoffe



Merkmale



Medium geschlossen gestreutes und universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel auf robustem Trägermaterial z. B. für die Vorbereitung von Polierarbeiten oder für das Entgraten nach Lasern oder Wasserstrahlschneiden. Zeichnet sich durch eine lange Standzeit aus.

Körnungen:¹⁾



Vorteile

- > Sehr gute Anpassungsfähigkeit
- > Für vielfältige Schleifaufgaben
- > Lange Standzeit

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 478 · F +49 511 3521 315
vertrieb@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.