


# KV707K




## VSM SCHLEIFVLIES (AO)



<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindung</b>	Vollkunstharz
<b>Farbe</b>	Grob = braun Mittel = rot Sehr fein = blau
<b>Trägermaterial</b>	X-Polyester
<b>Flexibilität</b>	Robust
<b>Produktionsbreite</b>	1.000

### Werkstoffe



### Merkmale



Surface Conditioning Klettscheibe mit breitem Anwendungsspektrum von Entgratungsarbeiten bis zur abschließenden Veredelung von Oberflächen von Guss-, Schmiede- oder Stanzteilen.

\*) einsetzbar mit dem VSM Spezialstützteller ZVL auf nieder- und mitteltourigen Winkelschleifern.

### Feinheitsgrade:<sup>1)</sup>



## Vorteile

- > Sehr lange Standzeit
- > Gleichbleibendes Schliffbild
- > Gute Anpassungsfähigkeit
- > Geringer Anpressdruck notwendig
- > Kein Zusetzen
- > Wasserfest

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany  
T +49 511 3526 478 · F +49 511 3521 315  
vertrieb@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.