



KV710X




VSM SCHLEIFVLIES (AO/SIC)



Kornart	Aluminiumoxid / Siliziumkarbid
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Grob = braun (AO) Mittel = rot (AO) Sehr fein = blau (AO) Ultra fein = grau (SIC)
Trägermaterial	X-Polyester
Produktionsbreite	1.000 mm

Werkstoffe



Merkmale



Surface Conditioning Material mit optimierter, offener Faserstruktur ohne Einschlüsse und Harzinseln. Das Schleifvlies setzt sich deutlich weniger zu; auch beim Schleifen von NE-Metallen. KV710X überzeugt durch ein konstantes Schliffbild über die gesamte, lange Standzeit. Der dehnungsarme Träger ist weich und flexibel genug, um den Konturen des Werkstücks zu folgen.

AO = Aluminiumoxid SIC = Siliziumkarbid

Feinheitsgrade:¹⁾



Vorteile

- > Kein Zusetzen oder Schmieren, auch bei NE-Metallen
- > Homogene, offene Struktur ohne Einschlüsse und Harzinseln
- > Dehnungsarmer Träger: Vergleichsweise weich und flexibel genug, um den Konturen des Werkstücks zu folgen
- > Gleichbleibendes Schliffbild
- > Sehr hoher Materialabtrag
- > Sehr lange Standzeit
- > Keine Anlauffarben

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 478 · F +49 511 3521 315
vertrieb@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.