

ZF714



VSM ZIRKONKORUND




Kornart	Zirkonkorund
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Blau
Trägermaterial	Vulkanfiber
Produktionsbreite	1.470 mm

Werkstoffe




Merkmale



Halboffen gestreute Zirkonkorund-Fiberscheibe für Anwendungen mit mittlerem Anpressdruck. Winkelschleifer im unteren bis mittleren Leistungssegment erzielen bereits einen aggressiven Schliff mit hoher Abtragsleistung. Eignet sich sehr gut für das Anfasen von unlegiertem Stahl und Edelstählen und für Anwendungen im Fahrzeugbau.

Körnungen:¹⁾



Vorteile

- > Hohe Abtragsleistung
- > Kontinuierlicher Selbstschärfungseffekt führt zu einer lang anhaltenden, hohen Schleifleistung dank stetig neuentstehender scharfer Kornspitzen
- > Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- > Spezialbindung für handgeführte Maschinen
- > Formbeständiger Vulkanfiberträger

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 478 · F +49 511 3521 315
vertrieb@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.