

ZF714



VSM ZIRCONIA ALUMINA




Type de grain	Alumine de zircone
Liant	Entièrement en résine
Couleur	Bleu
Support	Fibre vulcanisée
Largeur de production	1 470 mm

Matériaux



Caractéristiques



Disque fibre au zirconium avec poudrage semi-ouvert pour des applications à pressions moyennes. Pour une coupe agressive avec des meuleuses d'angle, même de puissance faible à moyenne, avec des taux d'enlèvement de matière importants. Idéal pour le chanfreinage d'aciers non alliés et inoxydables et pour les applications de construction de véhicules.

Grain:¹⁾



Avantages

- > Taux d'enlèvement de matière important
- > Propriété d'auto-affûtage continue qui garantit une coupe importante et durable grâce à la formation permanente d'arêtes vives
- > Excellent rapport qualité-prix
- > Revêtement spécial pour machines portatives
- > Support fibre vulcanisée résistant à la déformation

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
 Siegmundstraße 17 · 30165 Hanovre · Allemagne
 T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
 sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ Autres dimensions de grains disponibles sur demande. Sous réserve de modifications techniques.