

# ZK713T



## VSM ZIRKONKORUND




<b>Kornart</b>	Zirkonkorund
<b>Bindung</b>	Vollkunstharz
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Trägermaterial</b>	T-Baumwolle
<b>Flexibilität</b>	Semi-robust
<b>Produktionsbreite</b>	1.480 mm

### Werkstoffe



### Merkmale



Universell einsetzbares, semiflexibles Zirkonkorund-Schleifmittel. Erreicht auch mit mittlerem Andruck einen aggressiven Schliff auf zähfesten Werkstoffoberflächen. Ergänzend zu XK870T auch für die Bearbeitung von unlegierten Stählen geeignet.

### Körnungen:<sup>1)</sup>



## Vorteile

- > Hohe Abtragsleistung
- > Kontinuierlicher Selbstschärfungseffekt führt zu einer lang anhaltenden, hohen Schleifleistung dank stetig neuentstehender scharfer Kornspitzen
- > Günstiges Preis- / Leistungsverhältnis
- > Anpassungsfähig
- > Kühler Schliff

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
 Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany  
 T +49 511 3526 478 · F +49 511 3521 315  
 vertrieb@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.