ZK713T

VSM ZIRCONIA ALUMINA

Type de grain	Alumine de zircone
Liant	Entièrement en résine
Couleur	Bleu
Support	Coton T
Souplesse	Semi souple
Largeur de production	1 480 mm

Matériaux

Aciers inoxydables · Aciers non alliés · Métaux non ferreux · Super-alliages

Caractéristiques

Pression moyenne · Poudrage semi-ouvert

Abrasif universel semi-flexible au zirconium. Pour une coupe agressive sur les surfaces dures, même avec une pression modérée. Tout comme le XK870T, il convient également pour l'usinage d'aciers non alliés.

Grain:[1)]

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200
☐	☐	☐	☐	■	■	■	■	■	☐	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Avantages

- Enlèvement de matière important
- De nouvelles arrêtes de coupe sont continuellement générées grâce à sa propriété d'auto-affûtage, pour des performances de polissage bien plus élevées.
- Bon rapport qualité-prix
- GBonne adaptation à la pièce
- Polissage froid

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Allemagne
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

MADE IN GERMANY

P/ZK713T/02.WW/02.23/fr/1

[1)] Autres dimensions de grains disponibles sur demande. Sous réserve de modifications techniques.