

# ZK713X




## VSM ZIRCONIA ALUMINA




<b>Type de grain</b>	Alumine de zircon / Oxyde d'aluminium
<b>Liant</b>	Entièrement en résine
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Support</b>	Polyester X (24–P150) Coton X (P180–P320)
<b>Souplesse</b>	Robuste
<b>Largeur de production</b>	1 480 mm (24–P180) 1 450 mm (P220–P320)

### Matériaux



### Caractéristiques



La bande abrasive d'atelier idéale pour une utilisation quotidienne sur différentes pièces et différents matériaux. Utilisation polyvalente sur diverses machines pour le polissage à sec, par exemple pour l'ébavurage de tôles. Taux d'enlèvement de matière important même à une pression faible.

### Grain:<sup>1)</sup>



## Avantages

- > Taux d'enlèvement de matière important
- > Propriété d'auto-affûtage continue qui garantit une coupe importante et durable grâce à la formation permanente d'arêtes vives
- > Excellent rapport qualité-prix

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
 Siegmundstraße 17 · 30165 Hanovre · Allemagne  
 T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
 sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> P = classés selon la norme FEPA. Autres dimensions de grains disponibles sur demande. Sous réserve de modifications techniques.